

# DYNAMIS

## LEAD-LINE 2.3-12 S

Wartungsfrei verschlossene Blei-Batterie



### Spezifikation

**Nennspannung (V) 12V**

**Nennkapazität**

20stündig	(0,115A bis 10,50V)	2,3Ah
10stündig	(0,23A bis 10,50V)	2,3Ah
5stündig	(0,39A bis 10,20V)	1,96Ah
1C	(2,3A bis 9,60V)	1,04Ah
3C	(6,9A bis 9,60V)	0,83Ah

**Gewicht** 1,06 kg

**Innenwiderstand (bei 1kHz)** 36 mΩ

**Maximaler Entladestrom innerhalb von 30 Sekunden** 46A

**Maximaler Entladestrom innerhalb von 5 Sekunden** 92A

**Zulässige Betriebstemperaturen**

Laden	0 ~ +40°C
Entladen	-15 ~ +50°C
Lagerung	-15 ~ +40°C

**Selbstentladung (gültig für Lagerung bei 20°C)**

1 Monat	max. 8%
3 Monate	max. 10%
6 Monate	max. 20%

**Ladung bei 25°C**

**Zyklusbetrieb**

Ladespannung 14,4 ~ 15,0V

Maximaler Ladestrom 0,69A

**Bereitschaftsparallel- und Pufferbetrieb**

Ladespannung 13,50 ~ 13,80V

**Haltbarkeit**

**Zyklusbetrieb**

100% Entladetiefe 200 Zyklen

80% Entladetiefe 225 Zyklen


50% Entladetiefe 500 Zyklen

**Bereitschaftsparallel- und Pufferbetrieb: 3 bis 5 Jahre**

**Gehäusematerial** ABS

(wahlweise: flammenhemmend nach 94-HB und 94V-0)

**Anschluss Typ: S**



S-Pol

Art. Nr. 60.05012

Zertifiziert nach UL-Norm.

